Subject: Re: How can I achieve retrieving data from different tables and marking them as printed?
Posted by bonzo_bcn on Wed, 12 Nov 2008 20:27:27 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Ok, so I did this:

```
    function _cm_pre_getData ($where, $where_array, $fieldarray=null)
    {

        // construct default SELECT and FROM clauses using parent relations
        $this->sql_select  = "participante.fotopart,
participante.participante_id,participante.nompart,
    CONCAT(participante.apellido1,' ', participante.apellido2) as apellido1,participante.fecnac,
    participante.catsalut, categoria.categoria_id,temporada.temporada_id,

    deporte.deporte_id,
    entidad.entidad_id,
    equipo.equipo_id,
    0 as actividad_id,
    0 as actividad_fe_lu_id,
    0 as trobada_id,
    'E' as tipo,
    part_equipo_xref.impreso,
    part_equipo_xref.exportado";
      //      $this->sql_groupby = null;
        //    $this->sql_having  = null;
        $this->sql_from    = "participante
    JOIN part_equipo_xref  ON participante.participante_id=part_equipo_xref.participante_id
    JOIN equipo  ON part_equipo_xref.equipo_id = equipo.equipo_id
    JOIN entidad  ON equipo.entidad_id= entidad.entidad_id
    JOIN deporte  ON equipo.deporte_id = deporte.deporte_id
    JOIN categoria  ON equipo.categoria_id = categoria.categoria_id
    JOIN temporada  ON temporada.temporada_id = equipo.temporada_id
    WHERE tippart='E'


    UNION
    SELECT participante.fotopart, participante.participante_id,participante.nompart,
    CONCAT(participante.apellido1,' ', participante.apellido2) as apellido1,participante.fecnac,
    participante.catsalut, categoria.categoria_id,temporada.temporada_id,
    deporte.deporte_id,
    entidad.entidad_id,
    equipo.equipo_id,
    0 as actividad_id,
    0 as actividad_fe_lu_id,
    0 as trobada_id,
    'N',
```

```
equipo.impreso_ent,
equipo.exportado_ent

FROM participante
JOIN equipo  ON participante.participante_id = equipo.entrenador_id
JOIN entidad  ON equipo.entidad_id= entidad.entidad_id
JOIN deporte  ON equipo.deporte_id = deporte.deporte_id
JOIN categoria  ON equipo.categoria_id = categoria.categoria_id
JOIN temporada  ON temporada.temporada_id = equipo.temporada_id
WHERE tippart='N'


UNION
SELECT participante.fotopart, participante.participante_id,participante.nompart,
CONCAT(participante.apellido1,' ', participante.apellido2) as apellido1,participante.fecnac,
participante.catsalut, categoria.categoria_id,temporada.temporada_id,
deporte.deporte_id,
entidad.entidad_id,
equipo.equipo_id,
0 as actividad_id,
0 as actividad_fe_lu_id,
0 as trobada_id,
'D',
equipo.impreso_del,
equipo.exportado_del

FROM participante
JOIN equipo  ON participante.participante_id = equipo.delegado_id
JOIN entidad  ON equipo.entidad_id= entidad.entidad_id
JOIN deporte  ON equipo.deporte_id = deporte.deporte_id
JOIN categoria  ON equipo.categoria_id = categoria.categoria_id
JOIN temporada  ON temporada.temporada_id = equipo.temporada_id
WHERE tippart='D'

UNION
SELECT distinct participante.fotopart, participante.participante_id,participante.nompart,
CONCAT(participante.apellido1,' ', participante.apellido2) as apellido1,participante.fecnac,
participante.catsalut, 0,temporada.temporada_id,
0,
0,
0,
actividad.actividad_id,
part_actividad_fe_lu_xref.actividad_fe_lu_id,
0,
'A',
part_actividad_fe_lu_xref.impreso,
part_actividad_fe_lu_xref.exportado
```

```
    FROM participante
    inner JOIN part_actividad_fe_lu_xref  ON
participante.participante_id=part_actividad_fe_lu_xref.participante_id
    inner JOIN actividad_fe_lu  ON part_actividad_fe_lu_xref.actividad_fe_lu_id=
part_actividad_fe_lu_xref.actividad_fe_lu_id
    inner JOIN actividad  ON actividad.actividad_id = actividad_fe_lu.actividad_id
    inner JOIN temporada  ON actividad.temporada_id = temporada.temporada_id


    UNION
    SELECT distinct participante.fotopart, participante.participante_id,participante.nompart,
    CONCAT(participante.apellido1,' ', participante.apellido2) as apellido1,participante.fecnac,
    participante.catsalut, 0,temporada.temporada_id,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    trobada.trobada_id,


    'T',
    part_trob_xref.impreso,
    part_trob_xref.exportado

    FROM participante
    inner JOIN part_trob_xref  ON participante.participante_id=part_trob_xref.participante_id
    inner JOIN trobada  ON trobada.trobada_id= part_trob_xref.trobada_id
    inner JOIN temporada  ON trobada.temporada_id = temporada.temporada_id";


        return $where;

     } // _cm_pre_getData
```

Then I did the following:

```
  function _cm_changeConfig ($where, $fieldarray){
  $this->primary_key =
array('participante_id','categoria_id','temporada_id','deporte_id','entidad_id','equipo_id','actividad_f
e_lu_id','trobada_id');


  return $fieldarray;
  }
```

I get to see the data in the list1 transaction, however, when I select several records for printing or exporting to csv, the where clause messes up and adds strange things.
With the debugger I found that in _cm_pre_getData
$where contains (participante_id='' AND categoria_id='' AND temporada_id='' AND deporte_id='' AND entidad_id='' AND equipo_id='' AND actividad_fe_lu_id='' AND trobada_id='')

Why aren't the fields populated with the data I selected?

What else should I modify in order to make this 'pseudo' class work?
